



EMERSON EM-367

ご使用前に裏面もお読み下さい。また、読み終わりましたも大切に保管の上、必要の都度お読み返し下さい。


■各部名称



■使用方法

◆シートベルトの切り方

- ①シートベルトを本体のスリット部分に通して下さい。
- ②ベルトを伸ばすように持って、斜めに切して下さい。



◆サイドガラスの割り方

- ①ドアやサイドガラスが開かない場合は、サイドガラスを割って下さい。
- ②ハンマーヘッドの尖っている部分でサイドガラスの隅を叩いて下さい。



※ご使用前に

- ・フロントガラスは合わせガラスのため割ることができません。
- ・サイドガラスが合わせガラスのお車では使用できません。

品番	EM-367
商品名	エマーソン 緊急脱出用ハンマーGS
付属品	・ホルダー x 1個 ・取付けネジ(金属用) x 4本 ・取付けネジ(プラスチック用) x 4本 ・両面テープ x 1枚
材質	本体:ABS樹脂 ハンマー:タングステン合金 カッター:ステンレス刃物鋼 ホルダー:ABS樹脂
本体サイズ	幅80x奥行31x高さ225mm
製品重量	210g(本体:185g/ホルダー:25g)

改良のため、予告なく仕様及び外観の変更をすることがあります。

■ご使用前の注意と警告 ⚠

- ・本製品は車両の水没や事故などの際に、車両から速やかに脱出するための道具です。本来の目的以外で使用しないで下さい。
- ・本製品の分解や改造をしないで下さい。本来の性能を発揮できない場合があります。
- ・本製品を自動車の運転や操作の妨げになるような場所に設置しないで下さい。
- ・投げる、落とすなどの衝撃を与えないで下さい。
- ・乳幼児の手の届く場所に保管や設置をしないで下さい。
- ・ご使用の際は、本取扱説明書をよく読んで、正しく設置し、正しくご使用下さい。弊社ホームページに、ご使用方法の動画も用意しておりますのでご参照下さい。



◇エマーソン緊急脱出用ハンマーGS の使い方

www.newrayton.co.jp/safety/em367/

■設置とご使用上の注意 ⚠

- ・本製品に付属の両面テープ、ネジを利用して、運転席に座った状態で、手の届く位置にホルダーを設置して下さい。
- ・万が一、脱出用ハンマーが落下してペダル操作の妨げになると大変危険です。運転席の足元が独立している場合は、助手席の足元もしくは運転席のドアポケットなどに設置して下さい。
- ・運転席と助手席の足元がつながっている場合は、運転席側のドアポケットなどに設置して下さい。
- ・ダッシュボード、ピラー、ドアなどのエアバッグが装備された場所に設置しないで下さい。
- ・本製品は、サイドガラスもしくはリヤガラスなどの強化ガラスを割ることができます。フロントガラスは合わせガラスのため割ることができません。
- ・サイドガラスが合わせガラスのお車では使用できません。
- ・ガラスの判別方法

強化ガラス : 割ることができます。
表示マーク「JIS T」「JIS TP」「AS2」


合わせガラス : 割ることができません。
表示マーク「JIS L」「JIS LP」「AS1」「//」

- ※不明な場合は自動車販売店にご確認下さい。
- ・サイドガラスが強化ガラスでもフィルムが貼られていると割れない場合があります。
- ・力まかせにサイドガラスを割ると、勢い余って割れたガラスに手や腕があたりケガの原因となります。十分注意をして下さい。
- ・ホルダーを取付ける際は、付属のネジ以外は使用しないで下さい。
- ・ホルダーを設置する際は、自動車の配線を傷つけないよう十分注意して下さい。

■ホルダーの取付方法


本体をホルダーから取り外し、設置する場所によって以下の方法を選択して取付けて下さい。

【両面テープでの取付方法 / 図1】



- ①取付ける場所の油分や汚れを拭き取って下さい。
- ②両面テープの片側のハクリ紙をはがし、ホルダーの裏側に貼付けて下さい。
- ③残りのハクリ紙をはがし、設置する場所へ貼付けて下さい。

【ネジでの取付方法 / 図2】



- ①【両面テープでの取付方法】を参考に、ホルダーを両面テープで仮止めて下さい。
 - ②ホルダーのネジ取付け穴の位置にドリルなどを使用して下穴を開け、付属のネジで固定して下さい。
- ※取付ける場所によって金属用 / プラスチック用のネジを使い分けて下さい。



CERTIFICATE No.Z1A 110414 001

ドイツGS認証検査にて、
安全性の規格に合格しています。